

# PS-RK95 製品仕様

OS	Android 12 ※GMS対応、AER対応
CPU	Octa-core 2.2 GHz
ディスプレイ	4.3インチWVGA (800 x 480ドット)
タッチパネル	静電容量式タッチパネル、素手／濡れ手／手袋でのタッチ可能、スタイラスでのタッチ入力可能、コーニングゴリラガラスを採用
物理キーボード	28キー+3トリガーキー
重量	520g(バッテリー含む)
寸法	長さ216 mm x 幅80 mm x 厚み30 mm
バッテリー	3.7V 5500 mAh冷凍専用リチウムイオンバッテリー
電力供給時間	常温20時間/低温5時間※1
防塵防滴	IP67
使用可能温度帯域	-30℃～50℃
湿度	5%～95%
メモリ	4GB RAM/64GBフラッシュ
拡張ストレージ	Micro SDスロット※(SDHC、32 GB迄)、SDXC (2TB迄)をサポート
バーコードスキャナー	拡張レンジ2Dイメージスキャナー
カメラ	13MPオートフォーカス ※LEDフラッシュ付き
NFC	ISO 14443タイプAおよびB、ISO 15693、Felica(Peer to Peer、カードリーダー、カードエミュレーション)
WLANサポート規格	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/d/h/i/r/k/v/w, IPv4, IPv6, 2x2 MU-MIMO
WLANセキュリティ	WEP, WPA (PSK, TKIP), WPA2 (AES, PSK), WPA-1X (TKIP,EAP-TLS, PEAP), WPA2-1X (AES, EAP-TLS, PEAP) , 802.1x (EAP-TLS, PEAP) AES-CCMP, WPI-SMS4, WPS2.0, WAPI, EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC and LEAP, EAP-PWD
Bluetooth規格	Class 2 Bluetooth® V5.0 with BR/EDR 及び Bluetooth Low Energyをサポート
Bluetoothプロファイル	GAP, SDAP, HSP, SPP, GOEP, OPP, HFP, PAN, A2DP, AVRCP, GAVDP, HID, PBAP
センサー	光センサー、モーションセンサー、Eコンパス、ジャイロセンサー、温度センサー、近接センサー
耐落下性能	1.5m (-30℃環境時)

※1. 試験条件＝画面照度と音量は最大値、周囲の温度は-30℃で測定した場合